



**DIAGRAMA DE LIGAÇÃO  
ECOMAX900 - 440V.  
AMB - 440V.  
TERMÔMETRO DIGITAL**

220V.

DISJUNTOR F5/F6/F7 440V. - 45A

Q1 CHAVE DISJUNTORA

440V 4 X 6mm<sup>2</sup>

**3 FASES+TERRA (440V.)  
18kW / 60Hz/ TRIFÁSICO**

DISJUNTOR F3 (16A) DISJUNTOR F4(16A)

440V. 3kVA TR1 220V.

COMANDO

DISJUNTOR F8 (16A) DISJUNTOR F9 (16A)

440V. 3kVA TR2 220V.

RESISTÊNCIA LAVAGEM

M1 1,5CV 9,0 (220V.) 1730rpm MOTO-BOMBA LAVAGEM  
M2 1/4CV 2,7A (220V.) 1750rpm MOTO-BOMBA ENXAGUE

C3 10A

R3 2000W 9A  
R1 7,5KW 10A  
R2 7,5KW 10A

SOLENÓIDE ENXAGUE  
Y1

F3 2A  
SENSOR DE NÍVEL (NF) TANQUE DE ENXAGUE

DETERGENTE  
DETERGENTE  
SECANTE  
SECANTE